(12) DEMANDE INTERNATIONALE PUBLIÉE EN VERTU DU TRAITÉ DE COOPÉRATION EN MATIÈRE DE BREVETS (PCT)

(19) Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle

Bureau international



T TERRIT BUILDER IN BUILDER HICH BOND BUILD BUILD HAN DER HIER BUILDEN BUILD HER BUILDEN GORD HER BUILDEN GORD HICK EINER HORE HICK EINER BUILDEN

(43) Date de la publication internationale 17 février 2005 (17.02.2005)

PCT

(10) Numéro de publication internationale WO 2005/014709 A1

- (51) Classification internationale des brevets⁷: C08L 3/08, D24H 17/29, 19/54, 27/00
- (21) Numéro de la demande internationale :

PCT/FR2004/001708

- (22) Date de dépôt international : 1 juillet 2004 (01.07.2004)
- (25) Langue de dépôt :

français

(26) Langue de publication :

français

- (30) Données relatives à la priorité : 03/08327 8 juillet 2003 (08.07.2003) FR
- (71) Déposant (pour tous les États désignés sauf US) : ROQUETTE FRERES [FR/FR]; F-62136 Lestrem (FR).
- (72) Inventeurs; et
- (75) Inventeurs/Déposants (pour US seulement): HOUZE, Régis [FR/FR]: 3, chemin Madame, F-59551 Tourmignies (FR). LADRET, Marika [FR/FR]: 2, rue de la Chapelle, F-59840 Lompret (FR).
- (74) Mandataires: BOULINGUIEZ, Didier etc.: Cabinet Plasserand, 65/67, rue de la Victoire, F-75440 Paris Cedex 09 (FR).
- (81) États désignés (sauf indication contraire, pour tout titre de protection nationale disponible): AE, AG, AL, AM, AT,

AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NA, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, ŠK, SL, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.

(84) États désignés (sauf indication contraire, pour tout titre de protection régionale disponible): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), eurasien (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), européen (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD; TG).

Déclaration en vertu de la règle 4.17 :

 relative à la qualité d'inventeur (règle 4.17.iv)) pour US seulement

Publiée :

- avec rapport de recherche internationale
- avant l'expiration du délai prévu pour la modification des revendications, sera republiée si des modifications sont reçues

En ce qui concerne les codes à deux lettres et autres abréviations, se référer aux "Notes explicatives relatives aux codes et abréviations" figurant au début de chaque numéro ordinaire de la Gazette du PCT.

(54) Title: CATIONIC LIQUID STARCHY COMPOSITION AND USES THEREOF

(54) Titre: COMPOSITION AMYLACEE CATIONIQUE LIQUIDE ET SES UTILISATIONS

(57) Abstract: The invention relates to a novel cationic liquid starchy composition and uses thereof in industry, in particular, as an additive in paper and cardboard production, as an additive for treatment of industrial water, either from paper or cardboard production or not, or for the preparation of such additives. The cationic liquid starchy composition is characterised by selected dry material, viscosity, total nitrogen content and pH values. In particular, the viscosity is 200 mPa.s with a maximum of 1000 mPa.s, particularly lying between 250 and 950 mPa.s (according to a T test). The nitrogen content is at least 0.6 % with a maximum of 1.4 % (dry/dry). Said cationic liquid starchy composition can contain, in particular, at least one polyol, preferably a saccharide and used as is or after dilution. Said composition is particularly suitable, amongst other things, for the preparation of adhesive agents, particularly of the ASA type for bringing into contact, directly or not, with a fibre composition having a raised calcium ion content.

(57) Abrégé: La presente invention a pour objet une nouvelle composition amylacce cationique liquide utilisable dans les secteurs industriels, en particulier comme additif pour papeterie ou cartonnerie, additif de traitement des eaux industrielles, issues ou non de papeterie ou cartonnerie, ou pour la preparation de tels additifs. La composition amylacce cationique liquide selon l'invention est caracterisée par des valeurs selectionnees de matière seche, de viscosite, de taux d'azote total et de pH. En particulier, la viscosite est supérieure à 200 mPa,s et au plus egale à 1000 mPa,s, notamment comprise entre 250 et 950 mPa,s (selon un test T). Le taux d'azote total est au moins egal à 0.6 % et au plus egal à 1.4 % (sec/sec). La composition amylacce cationique liquide selon l'invention peur contenir, en particulier, au moins un podyol, de preference de nature saccharidique. Elle peut etre utilisée en l'etat ou apres dilution Elle est particulierment bien adaptee, entre autres—a la preparation de compositions d'agents de collage, notamment de type « ASA », a une muse en contact, directe ou non, avec une composition fibreuse presentant une tenem elevee en ions calcium

